


Landhausdielen 138

14mm Click

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489- 2017
Dielenformat:	14x 138x 2200 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7mm
DielenAnzahl/ m ² pro Paket:	10/ 3,04
PaketAnzahl/ m ² pro Palette:	42/ 127,68
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	2/ 600
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	23,5/ 987
Fußbodenheizung:	Gut bis sehr gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Matt USRV33 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural geschliffen USRV59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural gebürstet USRV45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure gebürstet USRV91 ⁶⁾ R11 ⁷⁾
Abriebfestigkeit:	LiLive Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ :	0,093 m ² ·K/ W



Click System



DOP4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696, ⁴⁾ nach DIN 68861,

⁵⁾ nach EN 12524, ⁶⁾ nach CEN/TS15676, ⁷⁾ nach DIN EN 51130